

Ensacheuse / Formeuse : SPEEDY BAG 300



Le modèle **SPEEDY BAG 300** est une machine formeuse et ensacheuse dont le succès est dû à la simplicité de leur usage et à leur caractère extrêmement universel. Elle convient particulièrement au conditionnement de pièces de quincaillerie, de composants électriques, de composants hydrauliques, de matières plastiques, etc.

Elle s'adapte à tous les genres de films neutres ou imprimés (de préférence avec traitement antistatique) en polyéthylène tubulaire d'une épaisseur de 0,06 mm jusqu'à 0,13 mm, en polypropylène d'une épaisseur de 0,03 mm jusqu'à 0,05 mm ou en cartène normal à haute densité.

Elle peut utiliser des bobines d'une largeur de 80-300 mm sans qu'il soit nécessaire de démonter aucune partie ni de modifier les définitions.

La conditionneuse effectue automatiquement le formage du sachet avec l'ouverture vers le haut. L'ensachage et le soudage peuvent être effectués manuellement par un opérateur qui fait démarrer le cycle de la machine en pressant un bouton ou bien en mode automatique par des chargeurs, manipulateurs, peseuses.

Le remplacement de la bobine est effectué en moins de trente secondes.

Le temps cycle de la machine pour la préparation d'un sachet long de 200 mm est d'à peu près quatre secondes.

L'équipement de série comprend :

Contrôle de PLC et diagnostic de fonctionnement sur un clavier de commandes, barres de soudure à fermeture pneumatique avec dispositif de sécurité, réglage continu, depuis le panneau de contrôle, du préchauffage des barres de soudure, système d'ouverture pour petits sachets légers, changement immédiat de la longueur du sachet avec réglage continu en mm (de 25 jusqu'à 999 mm) depuis panneau de contrôle.

La conditionneuse est aussi munie d'un présélecteur de la quantité de sachets avec arrêt au nombre programmé ; fonction fabrication sachets vides et ouverts sur un côté et sélecteur d'insertion de petites griffes pour la prise du sachet afin de modifier la bouche d'introduction.

Ce modèle est accompagné de plusieurs option :

- Dispositif pour contrôle sachet ouvert
- Groupe anti-pli avec soufflage